

## Сортиментовоз Урал 4320 без ГМ



Сортиментовоз Урал 4320 без ГМ

6×6, дв. ЯМЗ-536 (230/275 л.с., Евро-5), шасси Урал-М 4320-60/72

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Сортиментовоз на базе шасси Урал 4320 производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 1997 года. Мы производим сортиментовозы без ГМ и с местом под ГМ.

В качестве базового используются модели капотного шасси:

- Урал-М 4320-60 (дв. ЯМЗ, 230 л.с., КП-ЯМЗ-2361)

- Урал-М 4320-72 (дв. ЯМЗ, 275 л.с., КП-ЯМЗ-1105)

Сортиментовоз комплектуется сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда конников (Высота конников 2 метра).

## Технические характеристики сортиментовоза Урал 4320-60/72

Полная масса сортиментовоза, кг	21250	
Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	15 950	
Масса перевозимого груза, кг	9 750	
Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг	11500	
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,гк	11 500	
Варианты используемого шасси	Урал 4320-1951-60	Урал 4320-1951-72
Двигатель	ЯМЗ-65674	ЯМЗ-53623
Номинальная мощность , (л.с.)	230	275
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R21	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 000	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм	3 600	

## Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортиментов, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.



Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными кониками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.

### **Доработки сортиментовозов**

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

*Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.*

**Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с**

## прицепами:

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО “Спецавтомаш” работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

**Source URL:** <http://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-4320-bez-gm>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001