

## Сортиментовоз Камаз 43118-50 с VM10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз Камаз 43118-50 с VM10-74 (VM10L74)

6×6, манипулятор VC8L74 (8 т/м, 1080 кг на 7,4 м, 2330 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. КАМАЗ 740.705 (300 л.с., Евро-5), шасси Камаз 43118

цена по запросу  
под заказ

### Описание

**Сортиментовоз на базе шасси Камаз 43118-50** с гидроманипулятором Palfinger VC8L ( усовершенствованный ОМТЛ-70 ) производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 2003 года.

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и

сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы.

Грузоподъемность сортиментовоза Камаз с гидроманипуляторами 12110 кг. Полная масса буксируемого прицепа-сортиментовоза составляет 11500-12000 кг.

#### **Варианты исполнения на вездеходном шасси 6х6:**

- Сортиментовоз с ГМ на шасси Камаз 43118-50 ( КП 154, со спальным местом и без),
- Сортиментовоз с ГМ на шасси Камаз 43118-50 ( КП ZF-9, со спальным местом и без).
- Сортиментовоз с ГМ на шасси Камаз 65111-50 ( КП ZF-9, без спального места).

*Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы.*



Автомобиль производится под заказ, срок изготовления составляет 2-3 недели.

#### **Технические характеристики сортиментовоза**

Грузоподъемность, кг	12110
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	13 690
Полная масса, кг	20 340
Масса перевозимого груза, кг	6 500
Распределение нагрузки от сортиментовоза полной массы	
На передний мост, кг	5 250
На заднюю тележку, кг	15 090
Двигатель	740.705-300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Номинальная мощность, брутто, (л. с.)	300	
Коробка передач	154, механическая, 10-ступ.	ZF-9, 9-ступ.
Раздаточная коробка	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Габаритные размеры		
Габаритная высота (с КМУ), мм	4000	
Габаритная длина (с КМУ), мм	10750	
Габаритная ширина, мм	2500	
Система питания		
Вместимость топливного бака, л	210 + 350	

## Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза

По желанию заказчика возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента.



## Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L	VM10L74	VM10L86	MM-100S	MM-90S	MM-110S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	3300	2750	3700
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1150	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	10	9	11

Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8,6	7.8	7.8	7.8
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Установка ГМ на заднем свесе рамы

Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



## Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На новый автомобиль 24 месяца или 100 000 км пробега.

Приобретая у нас автомобиль, вы получаете возможность его обслуживания, т.к. ООО «Спецавтомаш» является сервисным центром по обслуживанию кранов-манипуляторов: всегда в наличии запчасти, уплотнения к КМУ, а квалифицированные сотрудники дадут грамотную консультацию, относительно вашего автомобиля и возникших вопросов в процессе его эксплуатации.

## Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;

- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

**Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:**

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

**Видео: Сортиментовоз Камаз 43118 с ГМ**

**Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"**

**Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

**Source URL:**

<http://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-kamaz-43118-50-s-vm10-74-vm1017>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001